

ÇALIŞTIRMA PERFORMANSI

OHA Modelleri - DX Soğutucu Bataryalı

Modeller		51H	81H	81L	101L	101H	152L	151H	202L	202H	302L
Toplam Soğutma Kapasitesi	kW	17,3	21,9	25,1	29,0	32,4	40,7	47,1	57,5	70,1	83,8
Hava Debisi	m ³ /saat	2.400	2.400	3.600	3.600	4.700	4.700	7.200	7.200	11.400	11.400
Su Basınç Seviyesi	dB(A)*	55	55	57	57	59	59	62	62	64	64

Bağlantı özellikleri:

Dış hava sıcaklığı 32°C, %40 R.H.

Statik basınç: 800 Pa

*Ses basınç seviyesi 2 m'lik uzaklıkta, susturucu montajlı halde açık alandaki değerlerdir.

OHU Modelleri - Sulu Soğutucu Bataryalı

Modeller		88	118	158	218	318
Toplam Soğutma Kapasitesi	kW	23,7	32,3	41,9	69,3	108,1
Hava Debisi	m ³ /saat	2.400	3.600	4.700	7.200	11.400
Su Basınç Seviyesi	dB(A)*	54	56	57	59	62

Bağlantı özellikleri:

Soğutulmuş su sıcaklığı 7/12°C; dış hava sıcaklığı 32°C, %40 R.H.

Durağan basınç: 800 Pa

*Ses basınç seviyesi 2 m'lik uzaklıkta, susturucu montajlı halde açık alandaki değerlerdir.

BOYUTLAR ve AĞIRLIKLAR

OHA Modelleri

Modeller		51H	81H	81L	101L	101H	152L	151H	202L	202H	302L
Uzunluk	mm	1.700	1.700	1.700	1.700	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
Derinlik	mm	870	870	870	870	870	870	1.200	1.200	1.750	1.750
Yükseklik	mm	1.910	1.910	1.910	1.910	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
Net Ağırlık	kg	620	620	620	620	1.020	1.020	1.350	1.370	2.200	2.200

OHU Modelleri

Modeller		88	118	158	218	318
Uzunluk	mm	1.700	1.700	2.120	2.120	2.120
Derinlik	mm	870	870	870	1.200	1.750
Yükseklik	mm	1.910	1.910	1.980	1.980	1.980
Net Ağırlık	kg	620	620	1.010	1.270	2.060